



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA
ALIANÇA-PE

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023
Processo Administrativo Nº 011/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: LIDIANY CAVALCANTE DE MELO
Data de Publicação: 25/04/2023 11:00:30

TOTAL DO PROCESSO: 130.297,27

BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 31.770.650/0001-40 51.359,79

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 145 Lance: 22.679,90 **Total: 45.359,80**

Item: 1 Unidade: und Marca: EMAI Modelo: BP400

Descrição: Bisturi eletro^nico microprocessado de alta frequen^cia para uso em cirurgia geral, ga^strica, ortope^dica, ginecolo^gica, endosco^pica, vi^deo cirurgia, entre outras especialidades; Possuir capacidade de ler impeda^ncia dos tecidos nos modos bipolar e corte, adaptando os para^metros para manter a pote^ncia em diferentes tipos de tecido e, conseqüentemente, reduzir a dispersa~o te^rmica em tecidos adjacentes; Possuir painel a prova de li^quidos; Possuir no mi^nimo as func,õ-es monopolares: corte puro, corte pulsado (para procedimentos endosco^picos), blend e coagulac,ã-o e bipolar; Possuir pote^ncia ma^xima no modo corte puro de no mi^nimo 300W; Possuir a func,ã-o stand-by; Ser capaz de memoriza a u^ltima pote^ncia em caso de interrupç,ã-o ciru^rgica; Possuir o ajuste digital do volume de a^udio; Possuir ventilac,ã-o natural por convecc,ã-o; Permitir ajuste digital de pote^ncia; Possibilitar memorizac,ã-o de para^metros ajustados; Possuir porta serial de comunicac,ã-o que permite conexa~o do equipamento a outros dispositivos, possibilitando obter informac,õ-es sobre o equipamento, realizar ajustes remotamente, verificar log de erros, verificar o autoteste do equipamento etc; Apresentar indicac,ã-o da pote^ncia real para as func,õ-es de corte, coagulac,ã-o e bipolar de forma independente e simulta^nea; Permitir a utilizac,ã-o de no mi^nimo duas canetas monopolares e uma bipolar simultaneamente e com acionamento independente; Permitir o acionamento de caneta monopolar por pedal ou comando direto na caneta; Permitir o acionamento de caneta bipolar por pedal; Possuir sistema de identificac,ã-o automa^tico da placa de retorno simples e bipartida; Possuir sistema de monitoramento do contato entre placa e paciente, com indicador de intensidade e alarme audiovisual; Possuir tecnologia que proteja o paciente contra queimaduras em locais alternativos, principalmente com o uso de eletrodos de ECG; Func,ã-o que efetue o bloqueio automa^tico do funcionamento do equipamento no caso de desconexa~o da placa de retorno; Compatibilidade para conexa~o com coagulador por plasma de argo^nio; Tensa~o de Entrada 127V/ 60Hz; ACESSO^RIOS: 01 unidade de transporte, para o equipamento e seus acesso^rios, com trava em no mi^nimo 02 rodas; 01 pedal de comando para func,ã-o monopolar, com no mi^nimo dois comandos sendo um para corte/blend e outro para coagulac,ã-o; 01 pedal de comando para func,ã-o bipolar; 05 canetas monopolares autocla

Quantidade: 2 Val. Ref.: 32.432,50 **Valor Unit.: 22.679,90** Total Item: 45.359,80

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 147 Lance: 5.999,99 **Total: 5.999,99**

Item: 1 Unidade: und Marca: GASLIVE Modelo: YUELL

Descrição: CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, TIPO: ELÉTRICO, TIPO GABINETE gabinete plástico resistente, concentração: concentração mínima 90%, componentes: alarme sonoro, sistema de segurança, acessórios: umidificador, filtros, cânula ou máscara, características adicionais: silencioso, capacidade mínima de 5L/min. Equipamento médico utilizado em oxigenoterapia, que basicamente produz oxigênio para pacientes com problemas respiratórios, com funcionamento através de ligação Elétrica, alimentação 120 volts, V 60 Hz, Consumo elétrico: 350 Watts. Pureza de O2 (10 l/min): 93% (/- 3%); - O equipamento deve ter sistemas de peneira molecular com filtros para partículas e bacteriológicos. - O equipamento deve vir acompanhado de: 01 Cilindro de O2 alumínio ou aço de 10 litros, 01 Suporte de Cilindro, 01 Regulador de Pressão Fixa, 01 Fluxômetro, 01 Umidificador, 01 Micronebulizador, 01 Máscara de O2, 01 cateter nasal adulto. *Garantia de 12 meses.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 6.336,30 **Valor Unit.: 5.999,99** Total Item: 5.999,99

INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 38.098.716/0001-46 35.000,00



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA
ALIANÇA-PE**

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 039 Lance: 35.000,00 **Total: 35.000,00**

Item: 1 Unidade: und Marca: KSS Modelo: MESA MECANICA T3

Descrição: Mesa Cirúrgica Mecânica - Base em formato de T construída em chapa de aço, com revestimento em ABS ou material superior, com movimentação da base realizada através de rodízios. A fixação do equipamento deverá ser através de trava acionada por pedal, com sapatas de apoio de borracha para garantir maior fixação ao piso. Coluna com guias com revestimento em aço inoxidável. Chassi dotampo com revestimento em aço inoxidável, dividido em no mínimo 04 seções: cabeceira, dorso do tampo, assento do tampo e pernas. Réguas em aço inox para colocação de acessórios. Tampo radio transparente para uso do intensificador de imagem, RX em toda sua extensão, dividido em 04 seções: cabeceira, dorso, assento, pernas. Os movimentos de trendelemburg, reverso de trendelemburg, lateral esquerdo, lateral direito, dorso, pernas e renal deverão ser acionados por manivelas removíveis localizadas nas laterais ou cabeceira da mesa ou pneumaticamente. Capacidade de peso de no mínimo 220 Kg. Acessórios: Deverão acompanhar a mesa no mínimo os seguintes acessórios: 01 Jogo de colchonetes em PU; 01 Arco de narcose; 01 Par de Suportes para apoio de ombros; 01 Par de Suportes de braços; 01 Par de perneiras.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 40.524,88 **Valor Unit.: 35.000,00** Total Item: 35.000,00

LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI **42.650.279/0001-07** **27.400,00**

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 084 Lance: 20.900,00 **Total: 20.900,00**

Item: 1 Unidade: und Marca: SALUTEM Modelo: S 8000 / 81871110012

Descrição: CARRO MACA AVANÇADO – para transportar pacientes em condições restritas, dentro de ambientes médico-assistenciais. Deve possuir estrutura em tubos de aço carbono. • Deve possuir proteções laterais. • Deve possuir rodízios confeccionados em material termoplástico de pelo menos 6 polegadas, com sistema de freio nas 04 rodas, que permita o travamento da rotação e translacção. • Deve possuir suporte de soro confeccionado em aço inoxidável, com pelo menos 02 ganchos. • Deve possuir suporte em aço inoxidável, com cinta de fixação para cilindro de oxigênio. • Deve possuir sistema de movimentação (Trendelemburg, Proclive, Fowler Pernas, Fowler Dorso) e de elevação por meio de sistema hidráulico. • Dimensões do leito mínimas: comprimento de 1900mm; largura de 600mm; altura entre 680mm – 960mm. • Capacidade máxima: 200 - 230 Kg. Sistemas e dispositivos de segurança: • Deve possuir freios total e direcional. • Deve possuir 02 grades em material polietileno laterais e ajustável. • Deve possuir colchonete com revestimento de courvin, confeccionado em espuma laminada. Exigências técnicas ou normativas: Registro Anvisa. Garantia: Deve possuir garantia mínima de 12 (doze) meses a partir da data de instalação.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 21.180,23 **Valor Unit.: 20.900,00** Total Item: 20.900,00

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 122 Lance: 650,00 **Total: 650,00**

Item: 1 Unidade: und Marca: WINNER Modelo: FINGERTIP / 82270159001

Descrição: OXIMETRO DE PULSO – TIPO DEDO. Especificação Técnica: Oxímetro de Pulso; Apresentando Saturação de Oxigênio (spo2) e Frequência Cardíaca(fc); Oxímetro de Pulso Tipo Dedo ; Com Escala de Sao2 de Com Escala De: Spo2 de 70 a 99% e Frequência Cardíaca: 30 a 254 Bpm ; Com Resolução de Spo2 +/- 2% e Fc +/- 2% ; Com Tolerância de Spo2 +/- 2% e Fc +/- 2% Ou +/- 2 Bpm ; Com Tempo de Resposta No Máximo 08 Segundos ; Com Tempo de Ajuste (ao Ligar) de 20 Segundos ; Com Alarmes Audiovisuais Nao Necessario ; Com Alarmes Visuais para Indicador de Bateria Fraca e Desligamento Automatico ; Com Sensores para Dedos ; para Pacientes Adulto e Infantil ; Alimentação Compatível Com Pilhas 1,5v Alcalina Aaa. Acompanha 1 Cordão de Pescoco ; Inclui: Garantia Mínima 12 Meses, Assistência Técnica, Manual Operacional em Português.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 4.614,84 **Valor Unit.: 650,00** Total Item: 650,00

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 066 Lance: 5.850,00 **Total: 5.850,00**

Item: 1 Unidade: und Marca: PROLIFE Modelo: C 12 / 10394530056



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA
ALIANÇA-PE**

Descrição: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO Monitor Multiparamétrico: Tela de 10 à 12 polegadas sensível ao toque; alça de transporte; mínimo 05 curvas de parâmetros e números grandes. Capaz de armazenar até 120 horas de eventos de alarme, bem como tendências gráficas e numéricas, com revisão "full - disclosure; Deve possuir possibilidade futura de conexão entre no mínimo 08 monitores sem necessidade de central; Deve contemplar menu para guiar profissionais de saúde em sua rotina de pré e pós atendimento hospitalar, além de auxiliar quanto à falhas e dúvidas em todos os parâmetros. Deve possuir possibilidade futura para uso de controle remoto. Alarmes audiovisuais com 3 (três) níveis de prioridade. Pressão Invasiva: Faixa de medição: 1 a 300mmHg; Deve permitir rotulagem e ajustes de alarmes; Capnografia: Deve mensurar EtCO2 através do método mainstream; Faixa de 0 a 150 mmHg e frequência respiratória mínima de 3 a 150 rpm; Apresentação da onda de capnografia e dos respectivos valores de ETCO2 e respirações /minutos; Utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatos; Deve permitir a utilização em pacientes intubados e não intubados. Delta PP/VPP: Variação de Pressão de Pulso (Delta PP ou VPP): Deve possuir tecnologia de indicador do volume intravascular e orientação de fluidoterapia em pacientes recebendo ventilação mecânica (PPV/SPV), permitir a medição da Variação de pressão de Pulso (PPV); Deve permitir a medição da variação sistólica (SPV). Peso máximo de 4,0 kg. Índice de Proteção de pelo menos IPX1. Alimentação bivolt automática; Bateria interna com autonomia mínima de 03 horas; (ECG): ao menos 7 derivações; Análise de segmento ST; Análise de arritmias; detecção de ao menos 15 tipos de arritmias; FC entre 30 a 300 bpm; Detecção de marca passo; RESP: por impedância transtorácica; FR de ao menos 0 a 150 rpm; Alarme de apneia com tempo programável pelo usuário. TEMP: 1 canal; mínimo de 0 a 45°C; Oximetria de pulso: Tecnologia de baixa perfusão nos padrões: Nellcor, Bluepro, Fast ou Masimo SET. Faixa de leitura de 1 a 100%, Ajuste de sensibilidade manual do traçado. FP de ao menos 30 a 300bpm; PNI: método oscilométrico, de ao menos 0 a 300mmHg com medição manual e automática com intervalos programáveis pelo usuário.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 18.555,30 Valor Unit.: 5.850,00 Total Item: 5.850,00

DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 40.061.199/0001-82 1.199,48

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 124 Lance: 1.199,48 Total: 1.199,48

Item: 1 Unidade: und Marca: MD Modelo: OMNI 3000

Descrição: OTOSCOPIO, lampada LED, com iluminacao por fibra optica, portatil, usado para exames externos do conduto auditivo, lente giratoria conectada ao otoscopia, proporciona aumento de no minimo 2 vezes, regulador de alta e baixa luminosidade. Deve possuir lampada LED. ACESSORIOS - No minimo 09 (nove) especulos auriculares reutilizaveis, em pelo menos 03 (tres) tamanhos distintos, com no minimo 03 (tres) unidades de cada tamanho; - No minimo 150 (cento e cinquenta) especulos auriculares descartaveis, em pelo menos 02 (dois) tamanhos distintos, com no minimo 75 (setenta e cinco) unidades de cada tamanho; -01 (uma) bateria recarregavel; -01 (um) carregador de bateria; -01 (um) estojo para transporte e armazenagem; Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessarios ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; Devem ser entregues os manuais de operacao, em portugues. ALIMENTACAO ELETRICA Tensao de alimentacao do equipamento: BiVolt automatico ou de acordo com tensao da unidade contemplada. GARANTIA Deve ser apresentado o Certificado de Garantia completa com duracao minima de 02 (dois) anos a contar da data de aceitacao do equipamento, entendendo-se por aceitacao a etapa que se sucede a entrega do equipamento e que se caracteriza pela realizacao dos testes preconizados nos manuais de operacao e de servico, comprovando que o equipamento esta operando dentro de suas condicoes de normalidade. ASSISTENCIA TECNICA Devem ser assegurados os servicos de assistencia tecnica, prestada diretamente pelo fabricante, seu representante ou empresa autorizada, no estado da Bahia (a empresa de assistencia tecnica indicada, quando nao for a propria fabricante, deve ter capacitacao comprovada pelo fabricante do equipamento ofertado e seguir todas as normas aplicaveis a assistencia tecnica do equipamento ofertado), mantendo-se para isso a periodicidade de atividades de manutencao de acordo com o cronograma que e recomendado nos manuais de operacao e de servico do fabricante COPIA DO REGISTRO ANVISA Deve ser apresentada copia do Registro do equipamento emitido pela Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA / Ministerio da Saude ou comprovacao de que o mesmo e isento de registro/cadastro, quando for o caso.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 1.495,59 Valor Unit.: 1.199,48 Total Item: 1.199,48

ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA 40.295.063/0001-37 5.738,00

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 114 Lance: 980,00 Total: 980,00

Item: 1 Unidade: und Marca: CDS Modelo: OBESO



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA
ALIANÇA-PE**

Descrição: CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS (ADULTO) TIPO PADRAO, cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: dobrável, material estrutura: aço carbono ou alumínio, acabamento estrutura: pintura epóxi, tipo uso: locomoção, tamanho: adulto, apoio braço: apoio braços fixos, acabamento do encosto e assento: encosto e assento em nylon, apoio pernas: elevação de pernas, apoio panturrilha, tipo de pneu: pneus dianteiros macios, tipo pneu traseiro: traseiro macio, tipo freio: freio bilateral, apoios: apoios removíveis, capacidade máxima: até 250 kg

Quantidade: 1 Val. Ref.: 2.291,59 Valor Unit.: 980,00 Total Item: 980,00

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 107 Lance: 2.379,00 **Total: 4.758,00**

Item: 1 Unidade: und Marca: UNIMOVEIS Modelo: CEPC

Descrição: Carro de emergência e parada cardíaca: carro móvel de parada cardiopulmonar, em estrutura resistente em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, 04 gavetas sendo duas maiores, primeira gaveta com 24 divisórias para medicamentos em poliestireno, prateleira giratória universal para acomodação de cardioversor/monitor; suporte de cilindro O2, suporte para soro com altura regulável com dois ganchos; tabua de massagem cardíaca em acrílico transparente, conjunto de tomadas elétricas e para-choque de borracha envolvendo todo o carro, com lixeira, régua com duas saídas de oxigênio, trava com lacre simultâneo das gavetas, com rodízios de 4" ou trava de segurança. dotado de puxadores e tampo para manipulação de medicamentos.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 4.874,69 Valor Unit.: 2.379,00 Total Item: 4.758,00

MEDICALMED, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, LTDA 27.705.997/0001-31 **4.600,00**

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 034 Lance: 4.600,00 **Total: 4.600,00**

Item: 1 Unidade: und Marca: COMEN Modelo: CM1200B

Descrição: ELETROCARDIOGRAFO Aparelho de eletrocardiografia ECG, compacto e portátil para utilização em consultórios médicos, unidades de emergência, unidades de internação, pronto-atendimentos e unidades de terapia intensiva, com operação no modo manual e automático, deve possuir Software de análise e de interpretação das 12 derivações simultâneas. Características Técnicas: Deve possuir display de cristal líquido LCD colorido com no mínimo 6,5 polegadas; Deve permitir registro gráfico do sinal de ECG e visualização simultânea das 12 derivações na tela do eletrocardiografo; Deve possuir dois modos de operação: automático das 12 derivações ou no modo manual (ritmo) com pré-seleção de até 12 derivações; Deve possuir teclado alfanumérico; Deve possuir sinal de calibração de pelo menos 1mV; Deve possuir resposta de frequência deve de no mínimo 0,05 a 150Hz; Deve possuir impedância de entrada deve ser maior do que 50m; Deve possuir filtro de ruídos e tremores musculares e identificação automática de todas as derivações; Deve permitir aquisição de 12 derivações de maneira digital com sensibilidade mínima de 10 mm/mV com ± 2%; Deve possuir filtro para interferências externas; Deve possuir detecção ou registro de marcapasso; Deve possuir proteção contra desfibrilação; Deve possuir taxa/razão de amostragem de pelo menos 7000 amostra/canal; Deve possuir impressora térmica interna com alta resolução para impressão de traçado eletrocardiografo com as 12 derivações em uma só página, em papel milimetrado, termossensível, no formato de papel A4 (tamanho 210mm); Deve fornecer dados na impressão, tais como nome, idade, sexo, tipo de programa, versão, data e hora, velocidade do papel, sensibilidade, filtro, desconexão do eletrodo, ruídos. Deve possuir software para instalação em sistema operacional Windows, para visualização posterior de exames, sendo o arquivo de ECG gerado em pelo menos um dos seguintes formatos JPEG, PDF, DICOM ou XML;

Quantidade: 1 Val. Ref.: 13.475,92 Valor Unit.: 4.600,00 Total Item: 4.600,00

J DE SOUZA SOARES 09.341.616/0001-09 **5.000,00**

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 013 Lance: 2.500,00 **Total: 5.000,00**

Item: 1 Unidade: und Marca: samtronic Modelo: Icatu S 3 ed



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA
ALIANÇA-PE**

Descrição: Bomba de Infusão, volumétrica especificações técnicas bomba de infusão volumétrica, fácil de operar, que garanta alta precisão e segurança na infusão de soluções em vias enterais e parenterais, através de seu mecanismo peristáltico linear e completo sistema de alarmes visual e sonoro. especificações sistema de infusão: peristáltico linear. uso: adulto e pediátrico. taxa de infusão (ml/h): - adulto: 1 a 999ml/h com incrementos de 1ml/h. - alarmes: - acionamento instantâneo para volumes de ar \geq 1ml. - volume acumulado de ar igual a 1ml em 15 minutos. - sensibilidade do sensor de ar: 0,05ml. - bateria (item com caixa). - fim de infusão. - limite de pressão. - porta aberta. - vazão livre. funções especiais:- interrupção da infusão. - manutenção do acesso venoso - monitoração do nível de carga da bateria. - mudança rápida de fluxo. - preenchimento rápido do equipo / bolus. - repetição da programação. - seleção do nível do alarme sonoro. - seleção do nível da pressão de infusão. - trava de segurança do painel de controle. alimentação elétrica: 115 a 230 v~. frequência de operação: 50 / 60hz . bateria:- 6v-4ah (tipo: chumbo ácido selada, interna). – com rápido tempo de carregamento - recarga automática - rede elétrica.

Quantidade: 2

Val. Ref.: 8.441,22

Valor Unit.: 2.500,00

Total Item: 5.000,00

PREGOEIRO: LIDIANY CAVALCANTE DE MELO

Membro de Apoio EVANDRO SEVERINO BARBOSA

Membro de Apoio LUIZ GUSTAVO MARINHO DA SILVA

MEMBRO DE APOIO FÁTIMA CRISTINA MATIAS DE ANDRADE